



## 1. PDF-Daten

- 3mm Beschnitt
- Schriften komplett einbetten
- Auflösung siehe offene Daten
- CMYK, Sonderfarbe oder SW
- Schneidzeichen 3mm Abstand zum Beschnittenen Format
- Einzelseiten (Ausnahme: Umschläge von klebegebundenen Broschuren, Falz-Flyer)

## 2. Offene Daten / Bilder / Auflösung & Format

- Adobe Photoshop (max. CC)
- Adobe Illustrator (max. CC)
- Adobe InDesign (max. CC)
- Quark XPress (max. 8.0)
- Andere Formate auf Anfrage
- Alle Bilder, Logos und Strichdateien des Dokumentes mitliefern
- Die Datei muss mit 3 mm Beschnitt angelegt werden
- Schriften mitliefern (gepackt (z.B. als ZIP))



- Alle eingebauten Bilder – (CMYK-Farbraum)
  - Mindestens 300 dpi
  - Strichdateien mindestens 600 dpi
  - TIFF-, EPS- oder JPG-Format



## 3. Technische Vorgaben für ein sicheres Druckergebnis

- Für eine farbverbindliche Wiedergabe muss ein geprüfter Proof mitgeliefert, oder durch uns erstellt werden
- Sonderfarben müssen als Sonderfarben angelegt sein und mit PANTONE- oder HKS-Nummern gekennzeichnet werden (bei eigenem Farbwunsch Farbmuster mitliefern)
- Strichstärken mindestens 0,15 mm
- Text- und Strichelemente sollten einen Mindestabstand von 3 mm zum Beschnitt oder Rillung haben
- Keine Über- oder Unterfüllungen im Dokument anlegen (wird von uns nach druckspezifischen Vorgaben angelegt)
- Achten Sie bitte darauf, dass die uns übergebenen Daten bzw. Datenträger geprüft und virenfrei sind

## 4. FTP-Adresse für Datentransfer

- Zur Übertragung der Daten wird ein FTP-Programm benötigt  
z.B. für Windows oder MAC:
  - Filezilla (<https://filezilla-project.org/>)*Dieses Programm folgendermaßen konfigurieren:*  
Host/Rechner: [www.walchdruck.de](http://www.walchdruck.de)  
Login: anonymous  
Passwort: gast  
Nach Login in den Ordner "incoming" wechseln und Dateien reinlegen  
Es können keine Ordner übertragen werden